

DT FOAM DÉTERGENT

Détergent alcalin moussant et nettoyant des surfaces

Réf : 0110199

DT Foam® est un détergent spécialement conçu pour tous les types de surfaces à nettoyer. Sa formulation lui permet d'être très actif sur des surfaces encrassées, très souillées ou difficiles à décaper. DT Foam®, un atout indispensable pour faciliter le décapage des surfaces et préparer l'application du désinfectant.

CARACTÉRISTIQUES

- Pouvoir mouillant et dégraissant optimal.
- Mousse homogène, dense et adhérente aux parois verticales.

EFFICACITÉ

Élevage (logements, matériels, transport) :

- Détergence : de 1 à 2 % (de 1:100 à 1:50), en fonction des surfaces et du niveau de salissure.

COMPOSITION

- Hydroxyde de sodium : 2.5 à 10 %
- Hydroxyde de potassium : < 2.5 %
- Tensio-actifs : 2.5 à 10 %

PROPRIÉTÉ PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide jaune pâle
- Densité à 20°C : 1.12 – 1.13
- Odeur : pin
- pH pur : 14
- pH à 1 % dans l'eau : de 11.5 à 12
- Solubilité : soluble dans l'eau

MODE D'EMPLOI

Pulvérisation des surfaces (basse pression)

- Diluer DT Foam® de 1 % à 2 % soit 1 à 2 L pour 100 L d'eau selon le niveau de saleté des surfaces.
- Appliquer la solution obtenue sur les surfaces à nettoyer au moyen d'un pulvérisateur basse pression à raison de 100 à 200 ml par m² selon la porosité de la surface.
Ex : Pour 1 000 m² de surface à traiter, diluer 2 L de DT Foam® dans 200 L d'eau.

Pulvérisation des surfaces avec lance mousse (haute pression)

- Suivant le pourcentage utilisé de DT Foam® de 1 à 2 %, préparer une solution mère dans le réservoir du lance mousse de 10 à 20 % de produit en fonction du débit de la pompe haute pression et du lance mousse.
 - Débit de la pompe haute pression : 20 L/min
 - Débit du lance mousse : 2 L/min
 - Dose d'application de DT Foam® : 2 %

Conclusion : la solution mère sera d'environ 0.4 L de DT Foam® + 1.6 L d'eau dans le réservoir.

N° Tél. **05.49.83.30.30**

Fax : 05.49.83.30.50

www.alliancepastorale.fr
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Dt Foam Détergent
Mai 2020
Page 1/2

depuis 1933...

- Ne pas mouiller le support avant utilisation.
- Appliquer la mousse de haut en bas sur les surfaces.
- Laisser agir le produit pendant 15 à 30 min.
- Décaper à haute pression.
- Bien rincer les surfaces nettoyées avec DT Foam® avant utilisation d'un désinfectant.

Détergence par trempage du petit matériel

- Utiliser DT Foam® à la dose de 2 %.
- Tremper le petit matériel dans la solution pendant 15 à 30 min minimum.
- A la fin du traitement rincer impérativement à l'eau potable avant l'utilisation d'un désinfectant.

REGLEMENTAIRE

- Détergent spécial élevage pour le nettoyage des bâtiments, des équipements et du matériel de transport des animaux domestiques.
- Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respect(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.
- Peut s'appliquer sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Rinçage à l'eau potable obligatoire après traitement.
- Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du règlement CE 834/2007 en industries agro-alimentaires.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET UTILISATION

- Durée de conservation : 3 ans.
- Réservé à un usage professionnel.
- DT Foam® s'applique avec des équipements de protection : combinaison étanche recouvrant l'ensemble du corps, des gants, des lunettes de sécurité et un masque respiratoire.
- Produit très alcalin : ne pas le mélanger avec des acides.
- L'application du produit pur sur certains matériaux peut provoquer leur corrosion.
- Stocker dans son emballage fermé, à l'abri du gel et de la lumière.

PRESENTATION

Bidon de 5 L.

