

## ABRI A VEAUX IGLOO

Réf : 0407910

L'abri à veaux est conditionné sur 3 m de plancher : les 6 éléments sont empilés les uns sur les autres. Il est également composé de 3 éléments polyester formant la porte, le dôme polyester monté sur une partie métallique, et le support métallique pour l'aération et le déplacement de l'abri.

### LE MONTAGE



1. Positionner le module porte le long d'une paroi.  
Mettre les 2 parties latérales en position.  
Effectuer les perçages et mettre des boulons de 8 x 25 (sans les serrer) avec rondelle intérieure et extérieure.



2. Mettre la partie haute en prenant garde de passer la margelle arrière derrière le module porte



3. L'ensemble est positionné. Vous pouvez percer la partie haute du module en vous servant des trous déjà effectués.



4. Boulonner l'ensemble en commençant par le milieu.  
Boulons de 8 x 25 avec rondelle intérieure et extérieure).



5. Le module de porte est monté, il vous faut maintenant assembler les 6 éléments entre eux (boulons de 8 x 25 avec rondelle de chaque côté, sauf en partie haute où il s'agit de 12 boulons de 8 x 30 avec rondelle de chaque côté).



6. Monter le dôme en fixant le support sur le deuxième trou à partir du haut.

L'abri est monté. Vous pouvez le déplacer avec l'anneau sur le dôme.

**Attention : l'arrimage au sol est obligatoire lorsque l'abri est en service (éléments de fixation non fournis).**

Abri à veaux igloo  
Décembre 2017