



Réf : 0410106

COMPOSITION

- 1 poignée
- 1 lance avec embout réversible
- 1 pied stabilisateur
- 1 cartouche (butane, propane, propène)
- 1 notice
- 1 coffret métal

FONCTIONS

- Allumage synchronisé
- Réglage de la puissance par volant
- Changement de la panne
- Panne réversible
- Retournement immédiat
- Verrouillage en fonctionnement
- Lance interchangeable
- Sécurité blocage gâchette pour rangement
- Pied stabilisateur amovible
- Léger – 500 g
- Auto-maintenance sans outil

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse appareil complet seul	477 g
Masse lance	162 g
Masse poignée	315 g
Masse totale avec cartouche	595 g
Type cartouche	446
Temps monté à température maxi	180 sec.
Montée à 500°C (T°C utile)	70 sec.
Température maxi	700°C ± 20°C
Niveau sonore à froid (allumage)	75 dbA
Niveau sonore à chaud	60 dbA
Fonctionnement tête en bas (travail)	OUI
Consommation	34 g/h
Puissance W/h	460 W/h
Puissance BTU/h	1 600 BTU/h
Autonomie h	2 h

ACCESSOIRES

Lance T14
Lance T22
Lance bovins
Lance caprins
Cartouche de gaz (réf : 0410108)

PIECES DETACHEES

Gâchette + piezo
Pied stabilisateur
Injecteur
Panne bovins Ø 17 mm / Ø 19 mm (réf : 0410107)
Panne caprins Ø 15 mm

Ecorneur Arkos gaz 15 mm
Mai 2019