

FIL TRESSOCORD X6

Robuste pour une utilisation intensive

Réf : 0420207



Le TRESSOCORD X6 est un cordon tressé, parfaite alliance entre la robustesse, la visibilité et la résistance à l'usure. 6 conducteurs inox pour une résistance encore meilleure aux manipulations répétées. Il peut s'utiliser aussi bien en parcellement intensif qu'en clôture fixe grâce à son diamètre de 3 mm et sa fabrication tressée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le process de tressage permet aux brins plastiques ainsi qu'aux conducteurs d'être parfaitement imbriqués les uns dans les autres. TRESSOCORD X6 a été conçu pour répondre aux exigences difficiles du parcellement intensif et offre un déplacement journalier sans risque. 6 conducteurs inox Ø 0,20 et une diamètre total de 3 mm pour une résistance encore meilleure aux manipulations répétées.

Descriptif technique (points forts, utilisation)

Utilisation (Mobile, Semi-Mobile, Permanent)

Types d'animaux (icônes de vaches, chèvres, chevaux, etc.)

Mètre bobine Distance électrifiable (400 m, 2 Km)

Descriptif technique (LACME logo, Robuste pour une utilisation intensive)

Catégorie (PRO+, 630.450)

N° Tél. **05.49.83.30.30**
Fax : 05.49.83.30.50

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Fil Tressocord X6
Novembre 2022
depuis 1933...

