

Réf : 0500165



Chargeur de batterie **7A / 12 V à 6 étapes** – 100 % AUTOMATIQUE

Pour batterie au **Plomb-Acide** liquides, scellées et gélifiées (WET, SLA, AGM, EFB) ou **Lithium-ion** (LiFePO4).

- **Désulfate et récupère** les batteries 12 volts.
- Charge **toutes les batteries** au Plomb-Acide à 100 % en **6 étapes**.
- 2 vitesses de charge 7A et 3,5A avec un mode **grand froid**.
- Compatible avec les batteries **Start&Stop** (EFB) et Lithium-ion type **LiFePO4**.
- Idéal pour l'**hivernage** des batteries.
- Equipé d'un **Kit connexion** Moto-Motoculture (pinces ou permanente).
- **Afficheur LCD** avec suivi de la tension, du courant et du % de la charge.
- Compact – Protection **IP 65** – Technologie Inverter.



Ecran LCD rétro-éclairé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Secteur consommation	Tension nominale de sortie	Courant nominal de sortie	CHARGE Batterie de	ENTRETIEN jusqu'à	Batterie détectée seuil	Température d'utilisation	Protection IP
~100-240 V – 50/60 Hz – 120 W	12 V	3,5A/ 7A moyen	14 à 140 Ah	210 Ah	> 2 V	- 10°C à 45 °C	IP 65

APPLICATION

20 Ah	60 Ah	90 Ah	150 Ah	180 Ah	200 Ah	250 Ah	320 Ah
Charge 							
Entretien 							

Chargeur Chargmatic 7-12
Juillet 2018