

Pour l'élevage

Alliance

Pastorale

POMPE RELEVAGE MONO 0.75 KW

Réf : 0510242

- Hauteur de relevage importante
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solide
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de le brancher
- Fonctionnement optimal : trépied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et redémarrage automatique grâce au flotteur
- Livrée avec raccord de refoulement



CADRE D'UTILISATION

- Eaux très chargées avec particules solides
- Usage régulier
- Température du liquide à pomper : maximum 25°C si la pompe est partiellement immergée ; maximum 35°C si la pompe est totalement immergée.
- Profondeur d'immersion maximale : 7 mètres
- Granulométrie maximale : 40 mm
- DNR : 1"1/2 – DN40
- Hauteur de refoulement maximale : 10 mètres
- Alimentation monophasé



ACCESSOIRES CONSEILLÉS



COLLIER DE SERRAGE W4 INOX Ø 32 - 50 x 2



5 MÈTRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 40MM

N° Tél. **05.49.83.30.30**

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685

1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Pompe relevage mono 0.75 kw
Mai 2023

depuis 1933...