



Jetco 50

Réf. : 0602823

Caractéristiques

Débit aspiré	12 m³/h, soit 200 l/mn
Groupe	monobloc monocylindre
Vitesse de rotation	2 850 tr/mn
Moteur	2 CV, monophasé
Réservoir	50 litres
Pression	8 bar maxi
Encombrement	73 x 38 x 67 cm
Poids	27 kg

Equipements

- .Détendeur avec sortie raccord rapide
- .Manomètre 12 bar : indicateur de la pression de cuve
- .Contacteur manométrique
- .Clapet anti-retour
- .Soupape de sécurité
- .Robinet de purge
- .Cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm², longueur 1,50 m
- .Poignée de manutention
- .Roues pleines Ø 150 mm
- .Patins amortisseurs

Livré avec :

- .1 tuyau spiral PE Ø 5,5 x 8 mm avec raccords rapides
- .1 soufflette progressive bec 110 mm avec raccord rapide




Conception du groupe

Groupe monobloc monocylindre

Composants longue durée :
 Plaque clapets haut rendement
 Triple segmentation
 Cylindre en fonte
 Culasse en aluminium
 1 filtre à air

APPLICATIONS

☒ ☒ ☒ ☒ Continues
 ☒ ☒ ☒ ☐ Prolongées
 ☒ ☒ ☐ ☐ Normales
 ☒ ☐ ☐ ☐ Occasionnelles
 ☐ ☐ ☐ ☐ Déconseillées



Jetco 50
 ☒ ☒ ☒ ☒
☒ ☒ ☒ ☐
☒ ☒ ☐ ☐
☒ ☒ ☐ ☐
☒ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐