

PIÈCES DÉTACHÉES COMPRESSEURS

Régulation et filtration

Réf. 0731080

ÉPURATEUR DÉTENDEUR GM 1/2"

L'épurateur-détendeur grand modèle dispose d'une double fonction : **régulation et filtration**. Il est utilisé pour la connexion d'accessoires air comprimé ayant une consommation maximale de 35 m³/h.



- Facile à installer
- 16 bar maxi
- 2 sorties raccord rapide



Coupleurs raccords rapides

L'épurateur-détendeur GM est équipé de 2 sorties avec coupleur raccord rapide ISO B type RAC 555.

Pour faire fonctionner un accessoire air comprimé une pression de travail constante est nécessaire (indiquée sur la notice de l'outil). Ce réglage peut s'effectuer grâce à l'épurateur-détendeur.

Pour une meilleure efficacité, l'épurateur-détendeur se fixe sur un montage vertical pour faciliter l'évacuation des condensats.

Équipement standard :


- 1 filtre plastique haute densité
- 2 sorties : coupleurs raccords rapides
- 1 manomètre 0-16 bar Ø 50 mm avec boîtier en ABS
- Contre écrou de blocage

Les réglages

1 - Débloquer le cabochon de l'épurateur-détendeur en le tirant vers le haut.

2 - Le tourner dans le sens horaire pour augmenter la pression ou dans le sens anti-horaire pour la diminuer.

Lorsque la pression désirée est obtenue, bloquer le cabochon en le poussant vers le bas, cela évite qu'il ne se dérègle à cause des vibrations.



Réf.	Cond.	Débit*		Raccord entrée d'air	Pression d'utilisation max. bar	Ø manomètre mm	Dimensions L x l mm	Poids kg
		m ³ /h	l/min					
315500 315504	Vrac Cavaller	35	585	1/2" M	16	50	235 x 115	0,61