



THERMO-HYGROMÈTRE PORTATIF

Humidité relative, température de l'air

Réf : 0801575

Avec sonde HR à acquisition

L'instrument est fourni avec une sonde avec puce intégrée, mémorisant les données d'étalonnage. Lorsque la sonde est connectée à un autre hygromètre, les données d'étalonnage sont automatiquement transférées et il n'est pas nécessaire de ré-étalonner l'instrument.

LES POINTS FORTS

- Boîtier étanche et compact facile à nettoyer
- Affichage simultané de l'humidité relative et de la température
- Mesure de l'humidité relative et de la température
- Sonde de température et d'humidité relative HI706023 avec capteur électronique, étalonnée usine
- Indicateur de stabilité de mesure, valeur min et max et fonction HOLD, pour figer la lecture sur l'écran.
- Indicateur d'alerte en cas de faible niveau de charge des piles

Spécifications

HI9564

Humidité relative	Gamme	0,0 à 100,0 % HR
	Résolution	0,1 % HR
	Exactitude	± 2,5 % HR (0 à 90 % HR) ; ± 3,5 % HR (90 à 100 % HR)
Température	Gamme	-10,0 à 60,0°C
	Résolution	0,1°C
	Exactitude	± 0,4°C
Spécifications complémentaires	Sonde	Sonde HR/°C HI706023 avec câble 1 m
	Piles/Durée de vie	3 x 1,5 V AAA/environ 10 000 heures d'utilisation continue
	Auto-extinction	Après 8, 60 minutes ou désactivée
	Dimensions/poids	154 x 63 x 30 mm/196 g

LES APPLICATIONS

- Laboratoire et enseignement
- Environnement
- Industrie
- Agriculture et horticulture

N° Tél. **05.49.83.30.30**

Fax : 05.49.83.30.50

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Thermo-hygromètre portatif
Août 2021

depuis 1933...