

Réf : 0801624

- Portée max. 600 g, précision 1/100^e g
- Plateau inox Ø 120 mm
- Chambre de protection amovible
- Comptage et pourcentage
- Clavier étanche simple à utiliser
- Barre graphique alimentation secteur et accu

Très simple à utiliser, 7 touches clairement identifiées, tout en bénéficiant des fonctions indispensables comme **balance de bijouterie, balance de pharmacie ou balance de laboratoire.**

Elle dispose en standard de :

- Affichage rétro-éclairé haut contraste, chiffres de 16 mm de hauteur
- Cumul des pesées
- Pesage en pourcentage
- RS232 pour connexion PC ou imprimante
- Indicateur de niveau à bulle en façade
- Tare semi automatique
- 4 pieds réglables

Son affichage très rapide et son niveau de précision en font un outil de classe II à un prix exceptionnel, qui peut peser en grammes et en **carats**.

Charge minimum en usage réglementé : 0,5 g

La vignette de métrologie valable 1 an et le carnet de métrologie sont fournis avec cette balance de précision homologuée.

Chacune des balances de précision est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Précision
Activités	Pharmacie, bijouterie
Catégorie	Balance de précision
Type	Précision
Métrologie légale	M
Classe de vérification	II
Réglementation	CE
Plateau	Ø 120 mm
Matière plateau	Inox
Matière boîtier	Plastique ABS
Niveau d'horizontalité	Oui
Pieds réglables	Oui
Clavier	7 touches
Afficheur	LCD Rétro-éclairé
Taille des chiffres (mm)	16
Unités	g

N° Tél. **05.49.83.30.30**
Fax : 05.49.83.30.50

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

Balance précision labo/pharma
Mars 2022
Page 1/2

depuis 1933...

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Calibration	Externe
Interfaces	RS232
Batterie	De série
Indicateur de charge	Oui
Autonomie batterie	40 h
Chargeur / transfo	Externe
Temps de stabilisation	2 s
Température opératoire	5 à + 40°
Portée maximum	600 g
Précision de lecture	0,01 g
Charge minimum	0,5 g
Linéarité	0,02 g
Echelon de vérification	0,1 g
Nombre de points	6000
Fonction pesage	Oui
Brut/net/tare	Oui
RAZ	Oui
Fonction comptage	Oui
Pesée en pourcentage	Oui
Dimensions hors-tout	255x200x69
Dimensions emballage	330x260x260
Poids à l'expédition	2,5 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
NHB-600-0,01+M	600 g	0,0 g	Avec vignette (usage réglementé)

