

Pour l'élevage

Alliance Pastorale

Réf : 0801778



Description

Tube ou bitube extrudé en polychlorure de vinyle

Applications

Transport de lait et autres liquides alimentaires, tuyau de pulsation

Domaines

Agriculture, agroalimentaire

Caractéristiques générales

- Flexible, économique, polyvalent
- Sans phtalates
- Plastifiant spécifique pour le transport de produits laitiers
- Bonne résistance aux acides, bases et produits lessiviels
- Recyclable

Données techniques

- Norme : Matière apte au contact alimentaire sous certaines conditions suivant règlement européen 10/2011 (stimulants A, B, C, D1)
- Température d'utilisation : **-30 à +40°C**
- Dureté nominale : **67 Shore A** suivant ISO R 868
- Densité nominale : 1.19 suivant ISO 1183
- Résistance rupture : > 16 MPa suivant ISO R 527
- Résistance rupture : > 400% suivant ISO R 5257
- Couleur standard : translucide
- Raccordement conseillé : embout cannelé avec collier à oreilles ou collier à bande

Options (nous consulter)

- Autres diamètres
- Autres couleurs unies
- Coupes à longueur
- Autres conditionnements
- Marquage en surface
- Additifs : Anti UV, antibactérien...
- Couronnes prédécoupées
- Versions préfabriquées

N° Tél. **05.49.83.30.30**

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685

1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

TUYAU PULSATION SIMPLE

Tubes

Diamètre intérieur nominal (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)	Epaisseur Nominale (mm)	Masse linéique nominale (g/m)	Conditionnement standard Couronne (m)
7	11	2	68	25
7	13	2.5	113	25
8	14	3	124	25
10	18	4	210	25
14	24	5	355	25
16	26	5	393	25
16	27	5.5	442	25
19	32	6.5	620	25
25	37	6	695	25
29	40	5.5	710	25
30	43	6.5	887	25

Tolérances standards : se reporter aux pages 115 à 118

Bitubes

Diamètre intérieur nominal (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)	Epaisseur Nominale (mm)	Masse linéique nominale (g/m)	Conditionnement standard Couronne (m)
7	13	3	230	25

Découvrez nos autres gammes

- tubes extrudés
- tubes avec renforts, tressés, gainés
- bitubes et multitubes
- gaines extrudées et tressées
- joncs et profilés

sur www.plastub-extrusion.com



Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d'utilisation et l'environnement dans lequel est employé le produit ne peuvent être entièrement pris en compte dans nos études. La société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, non réalisées dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur.

Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle.

A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une étude complète dans nos laboratoires.

® Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l'accord préalable de PLASTUB.

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Tuyau pulsation simple
Octobre 2023

depuis 1933...