

Réf : 0801837 : 24 kg  
0801838 : 75 kg

### 1. PROPRIETES :

ALCALIN CONCENTRÉ est un produit liquide alcalin fort non moussant, composé d'agents mouillants permettant une bonne pénétration. Il est utilisé pour éliminer les souillures organiques et nettoyer le matériel de traite et robot de traite. ALCALIN CONCENTRÉ est adapté à une utilisation sur circuits chauds en alternance avec une phase acide ou sur circuits froids en phase unique.

### 2. MODE D'EMPLOI :

ALCALIN CONCENTRÉ s'utilise après un premier rinçage à l'eau claire.

En nettoyage 3 phases :

Après un premier rinçage à l'eau claire.

Faire circuler une solution de 0,15 à 0,2% d'ALCALIN CONCENTRÉ et de 0,15 à 0,2% de DETERQUAT CL12,6 (réf. 1014).

Laisser agir 5 à 10 minutes à 60°C.

Vidanger le circuit puis rincer à l'eau claire.

Utiliser en rinçage final, une solution d'ACIDE CONCENTRÉ de 0,05 à 0,1% de 3 à 5 minutes à 30°C.

Ne jamais mélanger un acide et un extrait de javel pour éviter que les gaz (chlore) ne soient libérés dans l'air.

ALCALIN CONCENTRÉ peut s'utiliser également pour les tanks à lait :

| Matériel                              | Méthode     | Concentration | Température     | Temps          |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| Tanks<br>Citernes<br>Machine à traire | Circulation | 0,5 à 3%      | Ambiante à 75°C | 5 à 15 minutes |
| Robot de traite                       | Circulation | 0,5 à 1%      | > 75°C          | 2 à 10 minutes |

Rincer ensuite abondamment à l'eau potable.

### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

|                                                                   |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect :                                                          | Liquide incolore trouble                                                                                              |
| pH à 1%:                                                          | > 12,00                                                                                                               |
| Densité:                                                          | 1,43 g/cm³ +/- 0,02                                                                                                   |
| Stockage :                                                        | Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel. |
| Contient, parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) : | Inférieur à 5 % : phosphonates et agent de surface non ionique                                                        |

### 4. CONDITIONNEMENTS :

Disponible en :

- Bidon de 28 kg. Réf. 001172603.

- Fût de 75 kg. Réf. 001172684.

- Fût de 240 kg. Réf. 001172696.

Ces conditionnements, peuvent être valorisés via le service de collecte EVPHEL, proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR. Bien vider, rincer et égoutter l'emballage.

### 5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne jamais mélanger un acide et un chlore, pour éviter que les gaz (chlore) ne soient libérés dans l'air.

Ne jamais mélanger ALCALIN CONCENTRE avec un produit acide.

Produit strictement professionnel

Alcalin concentré  
Février 2024

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

depuis 1933...

N° Tél. 05.49.83.30.30

www.alliance-elevage.com  
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z  
RCS Poitiers : 781 541 685

1 route de Chauvigny  
86500 Montmorillon