

Pour l'élevage

Alliance

Pastorale

ELINGUE DE TRACTION 35T

Réf : 1000691

CARACTÉRISTIQUES

Matière : polyester

CMU disponibles : 7T, 14T, 21T, 28T, 35T, 42T, 56T, 70T

Longueurs : 1 à 8 m et 10 m.

Dimensions des boucles : 50 cm de long et 40 cm de large.

CONSEILS D'UTILISATION

- Inspecter le matériel avant utilisation sur une surface propre pour vérifier l'absence de coupure ou autres dommages sur l'élingue
- Vérifier également les coutures
- Placer l'élingue de tel sorte que le poids soit réparti uniformément sur la largeur
- Protéger l'élingue des bords tranchants, de la friction ou de l'abrasion que ce soit de la charge elle-même ou du crochet.
- Faire attention à l'angle de traction
- Utiliser un crochet adéquat avec les élingues à boucle polyester. L'angle formé par la boucle ne doit pas excéder 20°.
- Support des température entre -10°C et 100°C.
- Maintenir la charge stable. Si vous utilisez plusieurs élingues, assurez-vous que la distribution de la charge soit identique sur toute. Pendant le tirage, éviter les chocs et vibrations
- Ne pas traîner l'élingue et faire des nœud sauf nœuds coulant
- Ne pas dégager une élingue de dessous une charge en tirant dessus
- Stocker l'élingue dans un endroit sec, ventilé, à température ambiante. A l'abri des produits chimiques, du soleil et des ultraviolets.

N° Tél. **05.49.83.30.30**

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685

1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Elingue de traction
Décembre 2024

depuis 1933...

