# 56V PRODUIT À BATTERIE PROFESSIONNEL





## **DCS-2500**



LA PLUS LÉGÈRE ET PUISSANTE DE SA CATÉGORIE.







Garantie 90 jours pour les loueurs.

Pour votre sécurité, portez toujours les équipements de sécurité adaptés

\* EN TOUTE CONFIANCE



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES





**JAUGE** 

**DE 0.043** 


ÉCROU ANTI-CHUTE

TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL
Réglage rapide de la tension de chaîne.

**RÉGLAGE DU DÉBIT D'HUILE**Réglage facile et rapide du débit d'huile.

SYSTÈME DE DÉMARRAGE AVEC BOUTON "LOCK-OUT"

Evite les démarrages intempestifs.



#### **BOUCHON À CLAPET**

Remplissage facile de l'huile.







#### REPOSE PAUME AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Pour plus de contrôle et de confort.

#### SYSTÈME ÉLABORÉ DE FILTRATION ET DE REFROIDISSEMENT

Garde votre tronçonneuse au meilleur de ses performances.

Voltage mesuré (V)	Poids à sec*1 (kg)	Capacité du réservoir d'huile (mL)	Chaîne	Jauge (pouce)	Pas (pouce)	Longueur de coupe (cm)	Autonomie*² (min)
50,4	2,0	120	A4S	0,043	1/4	30	Jusqu'à 28
			80TXL	0,043	0,325	30	Jusqu'à 32

\*1 Poids sans batterie ni guide ni chaîne. \*2 Seule la batterie de 2.5Ah(LBP50-150) peut être utilisée.

#### <PUISSANTE ACCÉLÉRATION>

// Performances de coupe comparables à la CS-2511WES.

// La nouvelle batterie 56eFORCE lithium-ion offre une grande puissance pour des performances à toutes èpreuves.

// Le système breveté du contrôle moteur optimise le régime moteur pour de meilleures performances.

// Le bouton "lock-out" doit être appuyé pour pouvoir activer la gâchette. Cela évite les démarrages intempestifs.

// Jauge de 0.043 pour une coupe nette et précise.

// Moteur sans balai pour une plus grande durabilité et moins d'entretien.

// Émissions sonores très faibles pour pouvoir travailler dans des zones sensibles au bruit.

#### <FACILE D'UTILISATION>

// Légère pour une grande maniabilité.

// Design compact qui permet de facilement la manier dans des espaces étroits.

// Tendeur de chaîne latéral pour un réglage rapide.

// Réglage du débit d'huile facilement accessible sur le dessus de la machine.

// Bouchon à clapet pour une ouverture facile.

// Le filtre à air évite l'entrée de poussière dans le moteur.

// Écrou anti-chute en standard.

// Réservoir d'huile translucide pour une vérification facile du niveau d'huile.



Les caractéristiques techniques et descriptions sont données à titre indicatif et peuvent subir sans préavis des modifications.



