

SILOS DÉPLAÇABLES MINIPLAST ET MOVIPLAST



DESCRIPTIF

- > Châssis bas avec passage de fourche
- > Densité maximale : 0,7
- > 4 pieds tubulaires galvanisés à chaud
- > Aération par le couvercle
- > Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- > Sortie nue

OPTIONS

- > Boîlard inclinable simple ou double avec trappe inox
- > Châssis roulant pour Miniplast
- > Remplissage pneumatique
- > Trappes
- > Vanne à casque

SILOS FIXES MINIPLAST

DESCRIPTIF

- > Châssis galvanisé à chaud – 4 pieds
- > Densité maximale : 0,7
- > Aération par le couvercle
- > Chargement par vis avec ouverture du couvercle depuis le sol
- > Sortie nue

OPTIONS

- > Boîlard inclinable simple ou double avec trappe inox
- > Remplissage pneumatique
- > Trappes
- > Vanne à casque

Capacité	Référence	Poids si densité de 0,7	Hauteur de chargement	Diamètre extérieur	Hauteur de passage sous trappe	Encombrement du châssis
MINIPLAST 1,7 m³	SILOMNP1.7APF	1,1 T	2950	1500	900	1100 x 1100
MINIPLAST 2,5 m³	SILOMNP2.5APF	1,6 T	3550	1500	900	1100 x 1100
MOVIPLAST 3,5 m³	SILOMVP3.5M	2,2 T	3200	2000	600	1500 x 1500
MOVIPLAST 6 m³	SILOMVP6M	3,9 T	4100	2000	600	1500 x 1500
MOVIPLAST 9 m³	SILOMVP9M	6,3 T	4250	2000	600	2000 x 1850

Sur commande uniquement